

UD series

Tvrdokovový vrták s chladením do nereze, inconelu a titanových zliatin

- Na obrábanie Inoxy (nehrdzavejúcej ocele) a žiaruvzdorné superzliatiny
- Optimalizovaný dizajn hlavnej a rezacej častí, minimalizujúci rezný tlak
- PVD povlak so zvýšenou tvrdosťou, optimalizovanou tepelnou stabilitou a nízkym koeficientom trenia
- Rozsah priemerov 3,0 - 20,0 mm (3xD, 5xD)



1536UD05C



Nová trieda KDG305 :

Karbidový substrát PVD na obrábanie nehrdzavujúcej ocele a žiaruvzdorných superzliatin

- Vysoká spoľahlivosť procesu vďaka zlepšenej odolnosti proti opotrebovaniu

Objednávací kód		
1534UD03C-....		
Priemer vrtáku	Dĺžka vrtáku	Cena bez DPH v €
Ø 3.0 - 6.0 mm	3xD	22,88
Ø 6.1 - 8.0 mm	3xD	30,8
Ø 8.1 - 10.0 mm	3xD	37,28
Ø 10.2 - 12.0 mm	3xD	51,36
Ø 12.5- 14.0 mm	3xD	70,4
Ø 14.5 - 16.0 mm	3xD	93,6
Ø 16.5 - 18.0 mm	3xD	124,72
Ø 18.5 - 20.0 mm	3xD	154,08
Objednávací kód		
1536UD05C-....		
Priemer vrtáku	Dĺžka vrtáku	Cena bez DPH v €
Ø 3.0 - 6.0 mm	5xD	26,88
Ø 6.1 - 8.0 mm	5xD	34,88
Ø 8.1 - 10.0 mm	5xD	42
Ø 10.2 - 12.0 mm	5xD	57,84
Ø 12.5- 14.0 mm	5xD	79,84
Ø 14.5 - 16.0 mm	5xD	107,12
Ø 16.5 - 18.0 mm	5xD	155,84
Ø 18.5 - 20.0 mm	5xD	186,48